



Scheda Tecnica:

Diluyente

SPARTITRAFFICO 3PINI

Codice: 0863
Sigla: ST863
Rev.: 0
Data: 19/11/18

Tipo di Prodotto: Diluyente per vernici impiegate nella segnaletica stradale.

Confezioni: Cisterne da 1000 LT e Latte da 25 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,844	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Applicazioni e Modi d'uso:

Appositamente studiato per la diluizione di smalti impiegati nella segnaletica stradale.

Di evaporazione molto rapida, in modo che la vernice sia asciutta e calpestabile in un tempo brevissimo, e soprattutto senza sciogliere il manto di asfalto.

Ovviamente, si può utilizzare anche sul cemento delle autorimesse, legno, ferro, ecc.

Diluire la vernice lasciandola un po' densa, in modo da avere una verniciatura con più spessore.

E' un prodotto ottimo anche per il lavaggio delle attrezzature.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della 3PINI SpA.