



Scheda Tecnica:

ACQUARAGIA 100

Codice: 0859
Sigla: ST859
Rev.: 3
Data: 14/09/21

Tipo di Prodotto:

Solvente idoneo alla diluizione di vernici oleosintetiche e smalti sintetici.

Confezioni: Latte da 25, 5, 1 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido incolore	Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,808	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02

Applicazioni e Modi d'uso:

Solvente con odore caratteristico formulato per diluire smalti sintetici, oleosintetici, antiruggini e fondi sintetici.

Permette alla vernice di dilatarsi e stendersi perfettamente, conferendo brillantezza, senza lasciare segni del pennello.

Può essere utilizzato anche come sgrassante e detergente dei supporti metallici prima della verniciatura.

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta. Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo. Indicativamente tra il 5% e 15% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Non idoneo all'uso in carrozzeria.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.