



Scheda Tecnica:

OLIO DI LINO COTTO

Codice: 2F36
Sigla: ST2F36
Rev.: 1
Data: 26/08/20

Tipo di Prodotto:

Olio ottenuto dalla spremitura di semi di lino con l'aggiunta di sali organici essiccativi (Ca, Co, Mn esente da Piombo) e successivamente passato al forno.

Prodotto ricco di trigliceridi degli acidi linoleico e linolenico.

Confezioni: Latte da 5, 1 e 0.5 litri.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE
Stato fisico	Visivo	Liquido oleoso	
Colore Gardner	NGD C22 - 76	Gardner	9 - 14
Acidità	NGD C10 - 76	% acido oleico	4
Densità a 20°C	NGD C18 - 76	g/cm ³	0.930 - 0.950
Essiccazione a 20°C	INT. GVT. 100	h	max. 20
Numero di Iodio	NGD C32 - 76	gI ₂ /100g	170 - 200
Acido Linoleico	NGD C42 - 76	%	min. 50

Applicazioni e Modi d'uso:

E' un antico protettivo per il legno da tarli, muffe e batteri, impregnandolo e proteggendolo dall'umidità ed inquinanti atmosferici.

Se lasciato essiccare all'aria subisce un fenomeno di polimerizzazione che lo trasforma in una pellicola solida, compatta ed elastica, caratteristica delle vernici cosiddette ad olio.

Il prodotto va applicato a pennello (varie mani secondo la porosità del legno).

Essiccazione dalle 14 alle 30 ore secondo le condizioni ambientali di umidità e temperatura.

ATTENZIONE: gli stracci di stoffa, la carta o la segatura imbevuti di olio di lino possono incendiarsi spontaneamente.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.