



Scheda Tecnica:

OLIO DI VASELINA

Codice: 1045
Sigla: ST1045
Rev.: 1
Data: 22/06/09

Tipo di Prodotto:

Olio lubrificante ottenuto dalla distillazione di petroli ricchi di idrocarburi paraffinici, decolorato e trattato a caldo con carboni adsorbenti. Ha un leggerissimo odore petrolifero.

Confezioni: Latte da 25, 5, 1 e 0.5 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE
Aspetto	ASTM D 4176	Limpido	
Densità a 15° C	ASTM D 941	Kg/m ³	840-860
Colore saybolt	ASTM D 156	Unità	Max 30
Viscosità a 40° C	ASTM D 445	cSt	12,5-18,5
Punto di fiamma Cleveland	ASTM D 92	° C	170-250
Punto di scorrimento	ASTM D 97	° C	-6 / -15
Viscosità a 100° C	ASTM D 445	cSt	3-4

Applicazioni e Modi d'uso:

È un ottimo sostituto di oli più viscosi e meno raffinati nella lubrificazione dei macchinari ad elevata tecnologia, quali macchine per cucire, per la tessitura, macchine per scrivere meccaniche, ecc.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.