



Scheda Tecnica:

OLIO PAGLIERINO

Codice: 0818
Sigla: ST818
Rev.: 1
Data: 22/06/09

Tipo di Prodotto:

Miscela di olii sintetici denaturati (alchilbenzoli) di odore estremamente tenue e di colore paglierino.

Confezioni: Latte da 25, 5, 1 e 0.5 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE
Stato fisico	Liquido Limpido ambra		
Colore	ASTM D 1500		1.5
Punto di infiammabilità	ASTM D 93	°C	160
Contenuto in acqua	ASTM D 1533	p.p.m.	100
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/l	0.893
Viscosità a 50°C	ASTM D 445	cSt	12.7
Indice di rifrazione	ASTM D 1218		1.494

Applicazioni e Modi d'uso:

Ravviva e nutre la vernice dei mobili, protegge il legno vergine, si usa come impregnante per pavimenti porosi e manufatti in cemento.

Può essere usato anche negli interni in quanto, essendo un olio sintetico, in presenza di muffe e batteri non c'è rischio di cattivi odori provocati dall'irrancidimento degli acidi grassi dei prodotti vegetali.

E' particolarmente adatto per la lucidatura degli infissi in alluminio anodizzato, per ravvivare e riportare a nuovo le tapparelle in plastica così come tutte le parti in plastica delle imbarcazioni, motorini, ecc., scolorite dal sole.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.