



Scheda Tecnica:
OLIO ROSSO

Codice: 0819
Sigla: ST819
Rev.: 1
Data: 22/06/09

Tipo di Prodotto:

Miscela di olii sintetici denaturati (alchil benzoli) di odore estremamente tenue, di colore rosso bordeaux.

Confezioni: Latte da 25, 5, 1 e 0.5 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE
Stato fisico	Liquido rosso		
Colore	ASTM D 1500		1.5
Punto di infiammabilità	ASTM D 93	°C	160
Contenuto in acqua	ASTM D 1533	p.p.m.	100
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/l	0.893
Viscosità a 50°C	ASTM D 445	cSt	12.7
Indice di rifrazione	ASTM D 1218		1.494

Applicazioni e Modi d'uso:

Ravviva e nutre la vernice dei mobili, protegge il legno vergine, si usa come impregnante per pavimenti porosi e manufatti in cemento. Può essere usato anche negli interni in quanto, essendo un olio sintetico, in presenza di muffe e batteri non c'è rischio di cattivi odori provocati dall'irrancidimento degli acidi grassi dei prodotti vegetali.

E' particolarmente adatto per la lucidatura degli infissi in alluminio anodizzato, per ravvivare e riportare a nuovo le tapparelle in plastica così come tutte le parti in plastica delle imbarcazioni, motorini, ecc., scolorite dal sole.

Ha una funzione moderatamente colorante, che lo rende più adatto a supporti di colore scuro o rossiccio

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.