



Scheda Tecnica:

FORMULA CAR DILUENTE ACRILICO

Codice: 0812
Sigla: ST812
Rev.: 3
Data: 13/05/19

Tipo di Prodotto:

Diluyente per smalti acrilici con essiccazione ad aria e a forno.

La formulazione ricca di acetati conferisce al prodotto un buon odore fruttato.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5 e 1 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,880	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Applicazioni e Modi d'uso:

Prodotto di elevata qualità, formulato con materie prime pure, specifico per vernici acriliche ed uretaniche a doppio strato, per carrozzeria. Consente sia l'essiccazione ad aria che l'essiccazione a forno a media temperatura con esaltazione in entrambi i casi dell'effetto di profondità di lucido. Utile inoltre nella diluizione delle vernici pastello nei casi in cui si richieda una asciugatura rapida o per eseguire dei semplici ritocchi.
Senza clorurati.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.