



Scheda Tecnica:

DILUENTE EPOSSIDICO

Codice: 0830
Sigla: ST830
Rev.: 5
Data: 21/10/19

Tipo di Prodotto:

Diluyente per vernici epossidiche formulato con materie prime pure.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5, 1 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,870	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Applicazioni e Modi d'uso:

Per la diluizione di vernici epossipoliamidiche ed epossipoliamiche ed è utilizzabile sia per essiccazione ad aria che a forno con media temperatura.

Ha un potere solvente molto elevato.

Diluire la vernice fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.