



Scheda Tecnica:

DILUENTE L42

nitro antinebbia

Codice: 0807
Sigla: ST807
Rev.: 9
Data: 01/03/23

Tipo di Prodotto:

Diluyente per vernici alla nitrocellulosa formulato in parte con materie prime pure e in parte con materie prime pure all'origine.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 20, 5 e 1 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore	Hazen	< 15	Confronto a STD	//
Punto di infiammabilità	°C	< 0 (vaso chiuso)	Met. Int. ISTR. 53	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,870	Met. Int. ISTR. 44	± 0,03

Applicazioni e Modi d'uso:

Diluyente nitro antinebbia economico, ma di formulazione bilanciata. Idoneo per la diluizione di vernici di fondo, antiruggini e per usi generici come il lavaggio delle attrezzature e lo sgrassaggio in carpenteria metallica. Per aumentarne il potere antisbianca, aggiungere dal 5 al 7% di Ritardante G. Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta (pennello o rullo). Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Prodotto non idoneo per la carrozzeria.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.