



Scheda Tecnica:

Diluyente Nitro 21

ANTINEBBIA

Codice: D0034.0000T1

Sigla: ---

Rev.: 4

Data: 01/06/22

Tipo di Prodotto:

Diluyente per vernici alla nitrocellulosa formulato con materie prime tecniche.

Confezioni: Latte da 1 - 5 - 18 - 20 - 25 litri.

Fusti da 200 litri.

Cisterna da 930 litri.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore	Hazen	< 15	Confronto a STD	//
Punto di infiammabilità	°C	< 0 (vaso chiuso)	Met. Int. ISTR. 53	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,850	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02

Applicazioni e Modi d'uso:

Diluyente nitro idoneo per il lavaggio delle attrezzature e lo sgrassaggio in carpenteria metallica.

Può essere usato anche per la diluizione di vernici di fondo, antiruggini. Per aumentarne il potere antisbianca, aggiungere dal 5 al 7% di Ritardante G.

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta. Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo. Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.