



Scheda Tecnica:

THINNER 30 *nitro antinebbia*

Codice: 0850

Sigla: ST850

Rev.: 6

Data: 02/02/22

Tipo di Prodotto:

Diluyente per vernici alla nitrocellulosa formulato in parte con materie prime pure e in parte con materie prime pure all'origine.

Confezioni: Cisterne da 930 litri, Fusti da 200 litri, Latte da 25, 20 e 5 litri.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido Incolore	Visivo	//
Punto di infiammabilità	°C	< 0 (vaso chiuso)	Met. Int. ISTR. 53	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,850	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02
Acqua	%	< 0.5%	Met. Int. ISTR. 48	//

Applicazioni e Modi d'uso:

Diluyente nitro antinebbia economico, ma di formulazione bilanciata.

Idoneo per la diluizione di vernici nitro, sia di fondo che di finitura, antiruggini e per usi generici come il lavaggio delle attrezzature e lo sgrassaggio in carpenteria metallica.

Per aumentarne il potere antisbianca, aggiungere dal 5 al 7% di Ritardante B.

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta. Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo.

Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della 3PINI SpA.