



Scheda Tecnica:
DIL. POLIURETANICO TP

Codice: 0870
Sigla: ST870
Rev.: 2
Data: 06/05/20

Tipo di Prodotto:

Diluente per vernici poliuretaniche.
Miscela di solventi con odore caratteristico.

Confezioni: Latte 25 – 5 litri.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido incolore	Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,838	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Applicazioni e Modi d'uso:

Prodotto di rapida evaporazione specifico per la diluizione di vernici poliuretaniche catalizzate, idoneo per vernici di fondo o parti interne dei mobili.

In condizioni ambientali favorevoli è possibile utilizzarlo anche per vernici a finire di medio pregio, eventualmente aggiungendo del Ritardante G.

Diluire la vernice fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta: più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della 3PINI SpA.