



Scheda Tecnica:

SYNTIACOL

diluyente sintetico universale

Codice: 0827
Sigla: ST827
Rev.: 8
Data: 15/01/21

Tipo di Prodotto:

Diluyente composto da solventi alifatici di estrazione petrolifera.
Universale per vernici sintetiche.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5, 1 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,810	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01
Contenuto d'acqua	%	0.10	Met. Int. ISTR. 48	Massimo

Applicazioni e Modi d'uso:

Prodotto avente un elevato potere solvente, appositamente formulato per la diluizione di tutte le vernici sintetiche, comprese rapida essiccazione, antivegetative e clorocaucciù. Il prodotto garantisce una perfetta distensione e brillantezza della vernice, nonostante abbia una velocità di evaporazione superiore rispetto alla normale acquaragia. Non lascia striature dovute alla pennellata. Può essere utilizzato come sgrassante e detergente dei supporti prima della verniciatura e per la pulizia delle attrezzature.

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta.

Indicativamente tra il 10 e 20 % ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.