



Scheda Tecnica:

FORMULA CAR SGRASSANTE ANTISILICONICO

Codice: 0813
Sigla: ST813
Rev.: 2
Data: 16/07/10

Tipo di Prodotto:

Solvente per la rimozione degli olii siliconici.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5 e 1 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,775	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.04	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	15	Met. Int. ISTR. 53	Tipico
Indice di rifrazione a 20°C	IR	1,426	Met. Int. ISTR. 46	± 0,005

Applicazioni e Modi d'uso:

Prodotto formulato con materie prime pure, ideale per il lavaggio, lo sgrassaggio e la preparazione delle superfici per la successiva verniciatura.

Rimuove cere, siliconi protettivi, grasso, catrame e sporco in genere.

Non intacca la vernice di fondo.

Idoneo alla pulizia di parti in metallo, plastica, vetro, oppure mobili verniciati. Di odore tenue e tollerabile e di media evaporazione.

Può essere utilizzato a straccio, pennello o a spruzzo, ripassando poi con un panno pulito.

La media evaporazione permette di essere utilizzato in tutte le stagioni e per grandi superfici.

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.